

# FOGEL Refrigerator

f FogelLatAm

# CR-65

Refrigerador grande de tres puertas de vidrio y rótulo exterior iluminado.



	Milímetros:	Pulgadas:	<b>Pies Cúbicos:</b> 65
<b>Altura:</b>	2,016	79 3/8	<b>Litros:</b> 1,842
<b>Frente:</b>	1,981	78	<b>Botellas 600 mL.:</b> 840*
<b>Fondo:</b>	754	29 11/16	<b>Latas 355 mL:</b> 1,944*

12 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

*Componentes opcionales que pueden ser instalados por el usuario en cualquier momento.*



Rodos



Parrillas organizadoras

*Componentes opcionales que deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse luego de fabricados.*



Control electrónico ahorrador de energía.



Regulador de voltaje



Cerradura con llave

## CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio. Gabinete exterior gris, cubremotor negro e interior blanco.
- **Resistente y duradero:** robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- **Mayor exhibición de sus productos:** diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más atractivos para sus clientes:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Sus productos siempre visibles para sus clientes:** puertas de vidrio doble, con tecnología Low-E para reducir la condensación.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Atrae la atención de sus clientes:** Rótulo superior exterior iluminado por LEDs.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

## DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
3 de vidrio con bisagras	2 de 1/2 HP	8.5	0°C — +4°C	R 290	115V/60Hz/1

\*Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas.