

FOGEL Refrigerator

f FogelLatAm

ColdTact
Technology



MIRAGE-4-MC

Mostrador refrigerador pequeño, con tecnología ColdTact para prolongar la vida de sus productos cárnicos, avícolas y pescados.

	Milímetros:	Pulgadas:	Pies Cúbicos: 19
Altura:	1,299	51 1/8	Litros: 564
Frente:	1,231	48 7/16	
Fondo:	759	29 7/8	

2 placas incluidas.

Componentes opcionales que pueden ser instalados por el usuario en cualquier momento.



Rodos

Componentes opcionales que deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse luego de fabricados.



Regulador de voltaje



Cerradura con llave

CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio. Gabinete exterior gris, con interior en acero inoxidable y parrillas grises.
- **Resistente y duradero:** robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- **Tecnología ColdTact de placas:** frío uniforme transmitido por contacto, prolonga la vida de sus productos cárnicos, avícolas y pescados.
- **Mayor exhibición de sus productos:** panel frontal de vidrio curvo para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más atractivos para sus clientes:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
2 de vidrio corredizas	1/4 HP	4.5	0°C — +8°C	R 290	115V/60Hz/1