DGE Refrigerator

FogelLatAm

CR-20-A

Refrigerador grande de una puerta sólida.

Milímetros: Pulgadas: Pies Cúbicos: 20 793/8 2,016 Litros: 566 Altura: 26 7/8 683 Frente: 752 29 5/8 Fondo:

4 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.



Mostrado: modelo versión premium.

VERSIONES DISPONIBLES

CR-20-A-VE CR-20-A-SA **STANDARD**

Rótulo, Puerta y Cubremotor de Acero noxidable 430, Pre Lámina Pre-pintada Gris Interior de lámina galvanizada pre-pintada gris.

Interior de aluminio

CR-20-A-SSA

PREMIUM Exterior Completo de Acero Inoxidable 430

Interior de aluminio

CR-20-A-LX

Exterior Completo de Acero Inoxidable 304

Interior de aluminio.

Componentes incluidos en versiones standard, premium y luxury. Son opcionales en las versiones value.

Los cierres con llave y el control digital de temperatura deben ser instalados al fabricar el equipo. Los rodos pueden ser instalados por el usuario en cualquier momento.









Control electrónico ahorrador de energía

- Conveniente y eficiente: las versiones standard, premium y luxury incluyen rodos, cierre con llave, y control digital de temperatura. Estas características son opcionales en las versiones value. Control de temperatura, de perilla, sin display digital, en modelos value.

Exterior Completo de

- **Resistente y duradero:** piso interior de acero inoxidable 304 para modelos standard, premium y luxury. Piso interior de lámina gris en modelos value.
- Mayor aislamiento: diseño moderno con puerta sólida aislada, con sistema de cierre automático, para mayor eficiencia energética.
- Sus productos siempre fríos: tecnología de refrigeracion que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- Sus productos más visibles al abrir la puerta: tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- Fácil mantenimiento: condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- Amigable con el medio ambiente: eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadéro.
- Calidad y respaldo: fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
1 sólida con bisagras	1/4 HP	3.0	0°C — +5°C	R 290	115V/60Hz/1