



Mostrado: modelo versión premium.

Refrigerador grande de una puerta sólida.

	Milímetros:	Pulgadas:	Pies Cúbicos: 24
Altura:	2,016	79 3/8	Litros: 680
Frente:	759	29 7/8	
Fondo:	752	29 5/8	

4 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

Componentes opcionales que pueden ser instalados por el usuario en cualquier momento.



Rodós

Componentes opcionales que deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse luego de fabricados.



Regulador de voltaje



Cerradura con llave

VERSIONES DISPONIBLES

CR-23-A

VALUE

Exterior Completo de Lámina Pre-pintada Gris

Interior de lámina galvanizada pre-pintada gris.

CR-23-A-SA

STANDARD

Rótulo, Puerta y Cubremotor de Acero Inoxidable 430. Gabinete Exterior de Lámina Pre-pintada Gris.

Interior de aluminio.

CR-23-A-SSA

PREMIUM

Exterior Completo de Acero Inoxidable 430

Interior de aluminio.

CR-23-A-LX

Luxury

Exterior Completo de Acero Inoxidable 304

Interior de aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio.
- **Resistente y duradero:** piso interior de acero inoxidable 304 para modelos standard, premium y luxury. Piso interior de lámina gris en modelos value.
- **Mayor aislamiento:** diseño moderno con puerta sólida aislada, con sistema de cierre automático, para mayor eficiencia energética.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más visibles al abrir la puerta:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
1 sólida con bisagras	1/4 HP	3.0	0°C — +5°C	R 290	115V/60Hz/1