FOGEL Freezer

FogelLatAm

CR-65-AC-AF

Congelador grande de tres puertas sólidas. Con tecnología de aire forzado y deshielo automático.

Mostrado: modelo versión premium.

	Milímetros:	Pulgadas:
Altura:	2,016	79 3/8
Frente:	1,981	78
Fondo:	754	29 5/8

Pies Cúbicos: 65
Litros: 1,842

12 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

VERSIONES DISPONIBLES

CR-65-AC-AF-VE
VALUE
Exterior Completo de Lámina Pre-pintada Gris
Interior de lámina galvanizada pre-pintada gris.

CR-65-AC-AF-SA
STANDARD
Rótulo, Puertas y Cubremotor de Acero Inoxidable 430.
Gabinete Exterior de Lámina Prepintada Gris.
Interior de aluminio.

CR-65-AC-AF-SSA
PREMIUM
Exterior Completo de Acero Inoxidable 430
Interior de aluminio.

CR-65-AC-AF-LX
Luxury
Exterior Completo de Acero Inoxidable 304
Interior de aluminio.

Componentes incluidos en versiones standard, premium y luxury.
Son opcionales en las versiones value.
Los cierres con llave y el control digital de temperatura deben ser instalados al fabricar el equipo.
Los rodos pueden ser instalados por el usuario en cualquier momento.

Rodos

Cerradura con llave

Control electrónico ahorrador de energía.

CARACTERÍSTICAS

- **Conveniente y eficiente:** las versiones standard, premium y luxury incluyen rodos, cierre con llave, y control digital de temperatura. Estas características son opcionales en las versiones value. Control de temperatura, de perilla, sin display digital, en modelos value.
- **Resistente y duradero:** piso interior de acero inoxidable 304 para modelos standard, premium y luxury. Piso interior de lámina gris en modelos value.
- **Mayor aislamiento:** diseño moderno con puertas sólidas aisladas, con sistema de cierre automático, para mayor eficiencia energética.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeracion que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más visibles al abrir la puerta:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura*	Gas Refrigerante	Voltaje
3 sólidas con bisagras	2 x 1/2 HP	8.9	-19°C — -17°C	R 290	115V/60Hz/1

**Temperatura ambiente máxima de 24ºC.*

**Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas.*