



Froster® de gran capacidad,
para enfriar cervezas a temperaturas bajo 0°C.
**Con compresor Inverter de velocidad variable
para menor consumo de energía.**

	Milímetros:	Pulgadas:	
Altura:	2,051	80 3/4	Pies Cúbicos: 18
Frente:	714	28 1/8	Litros: 510
Fondo:	659	25 15/16	Botellas 330 mL.: 315*
			Latas 355 mL: 630*

4 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

*Componentes opcionales
que pueden ser instalados por
el usuario en cualquier momento.*



Rodos

*Componentes opcionales que deben ser instalados
en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse
luego de fabricados.*



Cerradura
con llave

CARACTERÍSTICAS

- **Menor consumo de energía y mayor protección:** compresor inverter de velocidad variable que permite reducir el consumo de energía y tiempos más rápidos de Pull Down de temperatura. Incluye regulador de voltaje.
- **Ofrezca a sus clientes las cervezas más frías:** tecnología Froster® para enfriar cervezas a temperaturas bajo 0°C.
- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio. Gabinete exterior gris, cubremotor negro e interior blanco.
- **Resistente y duradero:** robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- **Mayor exhibición de sus productos:** diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más atractivos para sus clientes:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Sus productos siempre visibles para sus clientes:** puerta de vidrio térmico para eliminar la condensación.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
1 de vidrio con bisagras	1/3 HP	4.3	-4°C — +4°C	R 290	Universal